

Kuormankytkin

AC22 400 V/63 A, 4-napainen vaihtokytkin

Tyyppi: OT63F4C

Snro: 3601452

GTIN: 6417019393131

IP20



Kuormankytkin sopii käytettäväksi pienjännitekojeistojen sähkönjakelun pääkytkimenä, moottorin käynnistys- ja pysäytyskytkimenä ja huollon aikana käytettävänä kuormanerotuskytkimenä. Kuormankytkimiä on saatavana 3- ja 4-napaisena. Soveltuu keskusasennukseen 45 mm DIN-aukkoon. I-O-II -ohjaus, UL-hyväksytty. Väännin ja akseli tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	1SCA105369R1001
--------------	-----------------

Mitat

Mitat:	85x140x92 mm
Paino:	700 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C



Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Käyttö pääkytkimenä:	Kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:	Kyllä
Käyttö turvakytkimenä:	Ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:	Ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:	Ei
Kytkinten määrä:	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:	750 V
Mitoituskäyttöjännite:	750 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:	45 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:	63 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:	1 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:	22 kW
Katkaisuteho 400 V:	22 kW
Napojen lukumäärä:	4
Moottoriohjain valittavissa:	Ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:	Ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:	Ei
Laitteen rakenne:	sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka
Sopii lattia-asennukseen:	Ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:	Kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:	Ei
Sopii keskusasennukseen:	Kyllä
Sopii väliasennukseen:	Ei
Ohjauselementin väri:	musta
Ohjauselementin tyyppi:	muu
Lukittavissa:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:	IP20
Kotelointiluokka (NEMA):	1

Tuotekortti

AC22 400 V/63 A, 4-napainen vaihtokytkin



Leveys:	140 mm
Korkeus:	92 mm
Syvyys:	85 mm