

Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö suuri, 12 moduulia

Tyyppi: RM/S2.1

Snro: 2815161

GTIN: 4016779665674



Huoneohjain RM/S2.1 soveltuu esim. huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 18 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 13 kpl relelähtöjä, 1 verhonohjauslähtöä, 3 puhallinlähtöä ja 4 venttiilienohjauslähtöä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110095R0011
--------------	-----------------

Mitat

DIN Leveys:	12 mod
-------------	--------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C



Sähkösuureet

Käyttöjännite:	KNX
----------------	-----

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä:	18
Tulojen lukumäärä:	18
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Kotelointiluokka (IP):	IP20