

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa, liikkeen tunnistus, käsiohjaus

Tyyppi: JRA/S2.230.5.1

Snro: 2815399

GTIN: 4016779698436



Liikkeen tunnistus ja manuaaliohjausmahdollisuus

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110124R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2400 W
Kytkimisominaisuus:	Kyllä
Virran tyyppi:	AC
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm