

Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö, 8 sisääntuloa, 8 lähtöä, 8 moduulia



Tyyppi: RM/S4.1

Snro: 2815271

GTIN: 4016779881265



Huoneohjain RM/S4.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja ja 8 kpl relelähtöjä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110170R0011
--------------	-----------------

Mitat

DIN Leveys:	8 mod
-------------	-------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
------------------	--------------

Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C
-----------------------	---------------



Sähkösuureet

Käyttöjännite:	KNX
----------------	-----

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Ei
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
LED-ohjaus:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Sisääntulokanavien lukumäärä:	8
Tulojen lukumäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Kytkintoiminnolla:	Ei
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20