

Väylämuunnin KNX/DALI

DALI-ohjain Basic, 2-kanavainen, 4 moduulia

Tyyppi: DG/S2.64.1.1

Snro: 2815585

GTIN: 4016779942850



Digitaalinen valaistuksen ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Ohjaus yksilöllisesti (2x64), ryhmässä (2x16), ylesiohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Muunnin täyttää turvalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202. Muuntimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla. Leveys 4 moduulia.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110199R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei



Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Irrotussuojattu:	Ei
Päivitettävissä:	Kyllä
Järjestelmäsidonainen:	Ei
Visualisointi:	Ei
Web-serveri:	Ei
Radioliitäntä:	Ei
Infrapunaliitäntä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20