

# Lähtöyksikkö KNX

Kytkin-/verholähtöyksikkö 16x10A (AC-1),  
8-moduulia

**Tyyppi:** SAH/S16.10.7.1

**Snro:** 2814683

**GTIN:** 4016779066822

**IP20**



Kompakti 16-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 10 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttöjännite KNX-väylästä.

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tuotetunnus: | 2CDG110248R0011 |
|--------------|-----------------|

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei    |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei    |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei    |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei    |



|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Muut väyläjärjestelmät:                       | ei ole           |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:                 | Ei               |
| Asennustapa:                                  | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):              | 8                |
| Paikallis-/käsiohjattu:                       | Kyllä            |
| LED-indikoinnilla:                            | Kyllä            |
| Enimmäiskytkentäteho:                         | 1200 W           |
| Lähtöteho:                                    | 1200 W           |
| Soveltuu C-kuormalle:                         | Ei               |
| Kytkeväisten kontaktien enimmäismäärä:        | 16               |
| Enimmäiskytkentävirta:                        | 10 A             |
| Nimellisvirta:                                | 10 A             |
| Mitoituskäyttöjännite:                        | 230 V            |
| Kytkeväissä eri vaiheisiin:                   | Kyllä            |
| Sisältää väyläliitynnän:                      | Ei               |
| Irroitettava väylämoduuli:                    | Ei               |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 64.5 mm          |
| Modulaarisesti laajennettavissa:              | Ei               |
| Kotelointiluokka (IP):                        | IP20             |