

# Tuloyksikkö

Binääritulo 4-kanavaa 10-230V AC/DC 2U  
DIN

**Tyyppi:** BI-M-4.0.1

**Snro:** 2815500

**GTIN:** 4016779941778



Binääritulo, jossa 4-kanavaa. 10-230V AC/DC signaalit, leveys 2-mod  
DIN.

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tuotetunnus: | 2CDG510004R0011 |
|--------------|-----------------|

### Pakkaus

|          |      |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl  |

### ETIM Data

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX:            | Ei               |
| Muut väyläjärjestelmät:          | free@home        |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:    | Kyllä            |
| Asennustapa:                     | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2                |
| LED-ohjaus:                      | Ei               |
| Tulojen lukumäärä:               | 4                |

# Tuotekortti

Binääritulo 4-kanavaa 10-230V AC/DC 2U DIN



|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Syöttöjännite:                                | 10...230 V |
| Jännitetyyppi (tulojännite):                  | AC/DC      |
| Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:    | Kyllä      |
| Kotelointiluokka (IP):                        | IP20       |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 64.5 mm    |