

Tulo/lähtöyksikkö

Tulo/lähtöyksikkö 8DI 8DO 8U DIN

Tyyppi: SA-M-8.8.1

Snro: 2815554

GTIN: 4016779945561



Laite on Din-kiskoon asennettava laite. Laitteessa on kahdeksan binäärituloa sekä kahdeksan 6A kytkentälähtöä. Binäärituloja voidaan käyttää liitäntöinä free@home-laitteiden käyttöön potentiaalivapailla painikkeilla tai binäärisignaalien lukemiseen. Väyläjännitteen päällekytkemisen jälkeen kytkentälähtöjä voidaan kytkeä toisistaan riippumatta muista väylään kytketyistä antureista riippuen (esim. binääritulojen kautta kytketyt painikkeet).

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG510007R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Kyllä
Väyläjärjestelmä LON:	Kyllä



Väyläjärjestelmä Powernet:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	free@home
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Kyllä
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Digitaalitulojen lukumäärä:	8
Enimmäiskytkentäteho:	1200 W
Lähtöteho:	1380 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytkeväiden kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Nimellisvirta:	6 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytkeväissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20