

Liiketunnistin KNX

Liiketunnistin, Impressivo, antrasiitti

Tyyppi: 6122/02-81-500

Snro: 2815332

GTIN: 4011395140604



Liikeilmaisina, lähettää sähkeen joko syklisenä tai kytkintoimintona väylään. Monivalvontalinssi, valvonta-alue 180°, liukukytkin MANUAL/AUTOMATIC/OFF. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006132A0283
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin



Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7021
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	0.8 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:	-40...-5 °
Kanavien lukumäärä:	4
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	17 min
Leveys:	63 mm
Korkeus:	63 mm
Syvyys:	40 mm
Upotussyvyys:	33 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	33 mm