

Lähtöyksikkö KNX

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1),
kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa,
3 tuloa, rasia-asennus



Tyyppi: SAH/U2.16.2

Snro: 2815740

GTIN: 4011395309889

IP20

Rasiaan asennettava 3-asentoinen (1-0-2) releyksikkö esim. verhojen ja luukkujen ohjaukseen. 230 VAC 3 A. 3 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille. Voidaan käyttää myös 2-kanavaisena releyksikkönä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006152A0042
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

Tuotekortti

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa, 3 tuloa, rasiasennus



Asennustapa:	uppoasennus
LED-indikoinnilla:	Ei
Nimellisvirta:	3 A
Kytkevissä eri vaiheisiin:	Ei
Sisältää välilytynnän:	Ei
Irroitettava välilyttimeä:	Ei
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20