

Termostaatti KNX

Termostaatti rasia-asennus, 5 tuloa

Tyyppi: 6109/05-500

Snro: 2814543

GTIN: 4011395208731

IP20



Termostatti lämmityksen ja jäähdytyksen säätöön, uppo-asennus rasiaan laitteessa ei ole ohjauspainikkeita tai näyttöä. Laitteessa lisäksi 5 tuloa jotka voi käyttää seuraavasti: 5x potentiaalivapaata tuloa, 3x potetiaalivapaata ja lattiaalämpötila-anturi PT1000 tai ABB DP4-T-1, 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattiaalämpötila-anturi. Potentiaalivapaat tulot voi esimerkiksi käyttää painonappien liittämiseen KNX-väylään. Varustettu väyläliitännällä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006181A0013
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/10
----------	------

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei



Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	peruselementti
Asennustapa:	uppoasennus
Paikallisesti säädettävissä:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	5
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	muu
Pinnan suojaus:	muu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
Ulkoinen anturi:	Kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliittynän:	Ei