

Painike KNX


2-toimintoinen painiketaulu, parit
päällekkäin, lxx 86x86, Tacteo

Tyyppi: TB/U2.4.1-CG

Snro: 2814634

GTIN: 4011395230732

IP20



Litteä lasipintainen painiketaulu kapasitiivisella kosketuksella. ABB tacteo® on saatavana joko valkoisena tai mustana ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Värinvalinta ja merkintöjen muokkaus tapahtuu internetissä, Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja/tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy ID-numero mitä on mainittava tilauksessa. Painiketaulu on varustettu RGB-merkkivalolla, lähestymistunnistimella, summerilla ja huonelämpötila-anturilla.

Laitteessa erillinen primäärikytkin toiminto, joka liipaistavissa koko käden painalluksella.

Monta lisätoimintoa kuten tilanne-, aika- ja logiikkatoimintoja.

Integroitu väyläliitäntä, asennus kojerasiaan.

IP20

Käyttölämpötila -5 °C – 45 °C

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006300A1539
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl



ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	pinta-asennus
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Ohjauspisteiden määrä:	2
Painikkeiden määrä:	2
LED-indikoinnilla:	Ei
Merkintäalueella:	Kyllä
Sisältää näytön:	Ei
Materiaali:	lasi
Materiaalin laatu:	muu
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	muu
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:	Ei
Infrapunatunnistimella:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	35 mm