

Huonetermostaatti KNX

6-osainen painiketaulu
huonetermostaattilla, Tenton, alumiini

Tyyppi: SBR/U6.0.1-83

Snro: 2815681

GTIN: 4011395298787

IP20



6-osainen painiketaulu termostaattitoiminnolla. Säädetävät ovat 2-piste ja PI-säätö (jatkuva ja epäjatkuva PI PWM-säätö). Laite on käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa saumattoman käytön sekä paikallisesti että kosketusnäytöiltä 8136/09, 8136/12, 6136/07 tai visualisointiserveriltä 6136/APP-500 isäntä/orja-toiminnon kautta.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006330A0044
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Varkaus-/ilkeilytaso:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Sisältää näyttöä:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Ulkoinen anturi:	Ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Lämpötilaohjauksen luokka:	I
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	30.7 mm