

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 20kVA/18kW
varakäyntiaika 12 min, 400/230V, 50/60Hz

Tyyppi: 4NWP103584B2020

Snro: 8408586

GTIN: 7640169261558

Lähtöteho max. 18 kW, varakäyntiaika kW/min 12, Akustokoko 2 x 44 x 8
Ah Lisävarusteina mm. kommunikointiliitännät, rinnankäyttösarja,
akuston lämpötila-anturi ja IP 21-suojaus



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	4NWP103584B2020
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännite:	360...460 V
Ensiötaajuus:	35...70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	3
Lähtöjännite:	390...415 V
Toisiotaajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	18000 W
Näennäinen lähtöteho:	20000 VA
Toisiovaiheiden lukumäärä:	3



Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	1045 mm
Leveys:	345 mm
Syvyys:	710 mm
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:	12 min
Paino:	332 kg
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	2 %
Antotehokerroin:	0.9
Kokonaistehokkuus:	95 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:	1