

Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O yksikkö 32-kanavaa, 4 moduulia

Tyyppi: UK/S32.2

Snro: 2815191

GTIN: 4016779655774



32-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö 12/24 VDC. Jokainen kanava voi erikseen määritellä joko tuloksi tai lähdöksi. Tuloihin liitetään potentiaalivapaita koskettimia. Lähdöt käytetään esim. merkkivaloille. Yksikkö tarvitsee ulkoisen 12/24 VDC jännittteen.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110071R0011
--------------	-----------------

Mitat

DIN Leveys:	4 mod
Mitat:	90x72x64 mm
Paino:	0.15 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1



Sähkösuureet

Nimellisjännite:	12 ... 24 V
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	<12mA

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Signaaliuotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	Max. 80 mA kanavaa kohden
--------------------------------	---------------------------

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	10m
Ylijänniteluokka:	III / EN 60664-1

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Kyllä
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
LED-ohjaus:	Kyllä



Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Sisääntulokanavien lukumäärä:	32
Tulojen lukumäärä:	32
Enimmäiskytkentävirta:	0.08 A
Enimmäiskytkentäteho:	2 VA
Syöttöjännite:	10...230 V
Ulostulokanavien lukumäärä:	32
Kytkeväiden kontaktien enimmäismäärä:	32
Kytkeätoiminnolla:	Kyllä
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Ei
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20