

Valonsäädin

LED-säädin 2-100 W 1U DIN

Tyyppi: 6586-500

Snro: 2619399

GTIN: 4011395208519



Painikesäädin DIN-kiskoon, ohjaus säätimessä olevalla käyttöpainikkeella tai vipupainikkeella. Säädin soveltuu LED lamput ja valaisimille. Soveltuu myös hehkulamput, halogeenilamput (230 V), pienjännite halogeenilamput rautasydän tai elektronisella muuntajalla. Kuormien sekakäyttö sallittu. Säätimen lisätoiminnot: Valotasonmuisti, lastenhuonetoiminta, keskitetty sammutus, siivousvalo ja ajastus. Säätimessä standardin EnEV 2014 mukainen kaksivaiheinen sammutustoiminta. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitusuojalla. Valittavissa Nousevanreunan (RL) tai laskevanreunan (RC) säätö. Säädetävät maksimi ja minimi kirkkaustasot. Nimellistehot: RL -kuormat 2-100 W/VA LED kuormat ja RC -kuormat 10-200 W/VA. Nimellistaajuus: 50 Hz/60 Hz.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CKA006590A0191

Pakkaus

Paketti: 1
Yksikkö: kpl

ETIM Data

Kokoonpano: moduulikoje asennuskalustesarjaan



Käyttötapa:	painonappi
Moduulien lukumäärä:	1
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:	muu
Kiinnitystapa:	neppariinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	harmaa
RAL-numero (vastaava):	7035
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	230 V
Taajuus:	50...60 Hz
Ohjausjännite:	8...230 V
KytKentätapa:	ruuviliitos
Laitteen leveys:	65 mm
Laitteen korkeus:	74 mm
Laitteen syvyys:	18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei