

Valonsäädin

Dali potentiometri

Tyyppi: 2117 U-500

Snro: 2619370

GTIN: 4011395152218



DALI-potentiometriä 2117U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 9,5 - 22,5V. Virrankulutus 7 - 15mA. Elektroninen suojaus. Korkeintaan 64 DALI-laitetta riippuen ulkoisesta jännitesyötöstä. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita. Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006599A2987
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Käyttötapa:	väännin/painike



Ala-aseman sisäänvalo:	Kyllä
Valaistustason muisti:	Kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28.5 mm
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	51 mm