

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA/9kW
varakäyntiaika 14min, 400/230V, 50/60Hz

Tyyppi: 4NWP103584A1020

Snro: 8408578

GTIN: 7640169261428

Lähtöteho max. 9 kW, varakäyntiaika kW/min 14, Akustokoko 46 × 8 Ah
Lisävarusteina mm. kommunikointiliitännät, rinnankäyttösarja, akuston
lämpötila-anturi ja IP 21-suojaus



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	4NWP103584A1020
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännite:	360...460 V
Ensiötaajuus:	35...70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	3
Lähtöjännite:	380...415 V
Toisiotaajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	9000 W
Näennäinen lähtöteho:	10000 VA
Toisiovaiheiden lukumäärä:	3

Tuotekortti

On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA/9kW varakäyntiaika 14min, 400/230V, 50/60Hz



SNMP:	Kyllä
Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	720 mm
Leveys:	345 mm
Syvyys:	710 mm
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:	14 min
Paino:	188 kg
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	2 %
Antotehokerroin:	0.9
Kokonaistehokkuus:	95 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:	1