

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW
varakäyntiaika 0 min, 400/230V, 50/60Hz

Tyyppi: 4NWP103584A1500

Snro: 8408582

GTIN: 7640169261435

Lähtöteho max. 13,5 kW, varakäyntiaika kW/min 0, ilman akustoa,
akustotila 48 x 7-9 Ah Lisävarusteina mm. kommunikointiliitännät,
rinnankäyttösarja, akuston lämpötila-anturi ja IP 21-suojaus



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	4NWP103584A1500
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännite:	360...460 V
Ensiötaajuus:	35...70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	3
Lähtöjännite:	380...415 V
Toisiotaajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	13500 W
Näennäinen lähtöteho:	15000 VA
Toisiovaiheiden lukumäärä:	3



Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	720 mm
Leveys:	345 mm
Syvyys:	710 mm
Paino:	70 kg
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	vapaasti seisova
Antotehokerroin:	0.9
Kokonaistehokkuus:	95 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:	1