

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW
varakäyntiaika 20 min, 400/230V,
50/60Hz



Tyyppi: 4NWP103584B1530

Snro: 8408588

GTIN: 7640169261534

Lähtöteho max. 13,5 kW, varakäyntiaika kW/min 20, Akustokoko 2 x 46 x
8 Ah Lisävarusteina mm. kommunikointiliitännät, rinnankäyttösarja,
akuston lämpötila-anturi ja IP 21-suojaus

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	4NWP103584B1530
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Syöttöjännite:	360...460 V
Ensiötaajuus:	35...70 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	3
Lähtöjännite:	380...415 V
Toisiotaajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	13500 W
Näennäinen lähtöteho:	15000 VA

Tuotekortti

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW varakäyntiaika 20 min, 400/230V, 50/60Hz



Toisiovaiheiden lukumäärä:	3
Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	1045 mm
Leveys:	345 mm
Syvyys:	710 mm
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:	20 min
Paino:	338 kg
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	2 %
Antotehokerroin:	0.9
Kokonaistehokkuus:	95 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:	1